

土木工事編(1) 一部改定(平成30年1月1日適用) 新旧対照表

旧	新	備考																																																																						
<p>② 市場単価の1日当り標準施工量</p> <p>本項に記載した日当り作業量は、市場単価への移行にともない削除された工種の標準作業量を定めたものである。設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工種の施工条件、施工法、制約条件等を十分考慮の上適用の可否を検討し、使用するものとする。</p> <p>1. 鉄 筋 工</p> <p style="text-align: center;">表1.1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>規格・仕様</th> <th>単位</th> <th>施工数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 一般構造物</td><td>t</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>2 切梁のある構造物</td><td>t</td><td rowspan="2">3.0</td></tr> <tr><td>3 地下構造物</td><td>t</td></tr> <tr><td>4 橋梁用床版</td><td>t</td><td>4.0</td></tr> <tr><td>5 場所打杭用かご筋</td><td>t</td><td>6.5</td></tr> <tr><td>6 RC場所打ホースラブ</td><td>t</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>7 差筋及び杭頭処理</td><td>t</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>8 一般構造物 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>9 切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>4.0</td></tr> <tr><td>10 地下構造物 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>4.0</td></tr> <tr><td>11 場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>9.0</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">I-11-②-1</p>	規格・仕様	単位	施工数量	1 一般構造物	t	3.5	2 切梁のある構造物	t	3.0	3 地下構造物	t	4 橋梁用床版	t	4.0	5 場所打杭用かご筋	t	6.5	6 RC場所打ホースラブ	t	2.5	7 差筋及び杭頭処理	t	3.5	8 一般構造物 (太径鉄筋混合)	t	5.0	9 切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0	10 地下構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0	11 場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)	t	9.0	<p>② 市場単価及び土木工事標準単価の1日当り標準施工量</p> <p>本項に記載した日当り作業量は、市場単価及び土木工事標準単価への移行にともない削除された工種の標準作業量を定めたものである。設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工種の施工条件、施工法、制約条件等を十分考慮の上適用の可否を検討し、使用するものとする。</p> <p>1. 鉄 筋 工</p> <p style="text-align: center;">表1.1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>規格・仕様</th> <th>単位</th> <th>施工数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 一般構造物</td><td>t</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>2 切梁のある構造物</td><td>t</td><td rowspan="2">3.0</td></tr> <tr><td>3 地下構造物</td><td>t</td></tr> <tr><td>4 橋梁用床版</td><td>t</td><td>4.0</td></tr> <tr><td>5 場所打杭用かご筋</td><td>t</td><td>6.5</td></tr> <tr><td>6 RC場所打ホースラブ</td><td>t</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>7 差筋及び杭頭処理</td><td>t</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>8 一般構造物 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>9 切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>4.0</td></tr> <tr><td>10 地下構造物 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>4.0</td></tr> <tr><td>11 場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>9.0</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">I-11-②-1</p>	規格・仕様	単位	施工数量	1 一般構造物	t	3.5	2 切梁のある構造物	t	3.0	3 地下構造物	t	4 橋梁用床版	t	4.0	5 場所打杭用かご筋	t	6.5	6 RC場所打ホースラブ	t	2.5	7 差筋及び杭頭処理	t	3.5	8 一般構造物 (太径鉄筋混合)	t	5.0	9 切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0	10 地下構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0	11 場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)	t	9.0	<p>一部市場単価廃止に伴う土木工事標準単価への移行</p>
規格・仕様	単位	施工数量																																																																						
1 一般構造物	t	3.5																																																																						
2 切梁のある構造物	t	3.0																																																																						
3 地下構造物	t																																																																							
4 橋梁用床版	t	4.0																																																																						
5 場所打杭用かご筋	t	6.5																																																																						
6 RC場所打ホースラブ	t	2.5																																																																						
7 差筋及び杭頭処理	t	3.5																																																																						
8 一般構造物 (太径鉄筋混合)	t	5.0																																																																						
9 切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0																																																																						
10 地下構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0																																																																						
11 場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)	t	9.0																																																																						
規格・仕様	単位	施工数量																																																																						
1 一般構造物	t	3.5																																																																						
2 切梁のある構造物	t	3.0																																																																						
3 地下構造物	t																																																																							
4 橋梁用床版	t	4.0																																																																						
5 場所打杭用かご筋	t	6.5																																																																						
6 RC場所打ホースラブ	t	2.5																																																																						
7 差筋及び杭頭処理	t	3.5																																																																						
8 一般構造物 (太径鉄筋混合)	t	5.0																																																																						
9 切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0																																																																						
10 地下構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0																																																																						
11 場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)	t	9.0																																																																						

土木工事編(1) 一部改定(平成30年1月1日適用) 新旧対照表

旧	新	備考																																																																																																																																																																																																														
<p>3. 区画線工</p> <p style="text-align: center;">表3.1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th colspan="2">規格・仕様</th> <th>単位</th> <th>施工数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">供用区間 溶融式 手動</td> <td rowspan="3">実線</td> <td>白線 15cm</td> <td>m</td> <td rowspan="3">1,500</td> </tr> <tr> <td>黄線 20cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>30cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">破線</td> <td>白線 15cm</td> <td>m</td> <td rowspan="4">1,200</td> </tr> <tr> <td>黄線 20cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>30cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>45cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">ゼブラ</td> <td>白線 15cm</td> <td>m</td> <td rowspan="4">1,100</td> </tr> <tr> <td>黄線 20cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>30cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>45cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>矢印 記号 文字</td> <td>白線 15cm</td> <td>m</td> <td rowspan="2">500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>黄線 換算</td> <td>m</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表3.2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th colspan="2">規格・仕様</th> <th>単位</th> <th>施工数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">供用区間 溶剤型・水性型 ペイント式 自走</td> <td rowspan="2">実線</td> <td>白線 加熱式 15 cm</td> <td>m</td> <td rowspan="2">8,200</td> </tr> <tr> <td>黄線 常温式 15 cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">破線</td> <td>白線 加熱式 15 cm</td> <td>m</td> <td>5,600</td> </tr> <tr> <td>黄線 加熱式 30 cm</td> <td>m</td> <td>3,200</td> </tr> <tr> <td>白線 常温式 15 cm</td> <td>m</td> <td>5,600</td> </tr> <tr> <td>黄線 常温式 15 cm</td> <td>m</td> <td>5,600</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表3.3</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>規格・仕様</th> <th>単位</th> <th>施工数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">区画線消去</td> <td>削り取り式 15 cm換算</td> <td>m</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>ウォータージェット式 15 cm換算</td> <td>m</td> <td>900</td> </tr> </tbody> </table>	区分	規格・仕様		単位	施工数量	供用区間 溶融式 手動	実線	白線 15cm	m	1,500	黄線 20cm	m	30cm	m	破線	白線 15cm	m	1,200	黄線 20cm	m	30cm	m	45cm	m	ゼブラ	白線 15cm	m	1,100	黄線 20cm	m	30cm	m	45cm	m	矢印 記号 文字	白線 15cm	m	500		黄線 換算	m	区分	規格・仕様		単位	施工数量	供用区間 溶剤型・水性型 ペイント式 自走	実線	白線 加熱式 15 cm	m	8,200	黄線 常温式 15 cm	m	破線	白線 加熱式 15 cm	m	5,600	黄線 加熱式 30 cm	m	3,200	白線 常温式 15 cm	m	5,600	黄線 常温式 15 cm	m	5,600	区分	規格・仕様	単位	施工数量	区画線消去	削り取り式 15 cm換算	m	350	ウォータージェット式 15 cm換算	m	900	<p>3. 区画線工(土木工事標準単価)</p> <p style="text-align: center;">表3.1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">規格・仕様</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="4">施工数量</th> </tr> <tr> <th>供用区間 排水性舗装</th> <th>未供用区間</th> <th>未供用区間 排水性舗装</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="15">溶融式 (手動)</td> <td rowspan="5">実線</td> <td>15cm</td> <td>1,000</td> <td>950</td> <td>1,100</td> <td>1,050</td> </tr> <tr> <td>20cm</td> <td>925</td> <td>879</td> <td>1,020</td> <td>967</td> </tr> <tr> <td>30cm</td> <td>625</td> <td>594</td> <td>688</td> <td>653</td> </tr> <tr> <td>45 cm</td> <td>550</td> <td>523</td> <td>605</td> <td>575</td> </tr> <tr> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">破線</td> <td>15cm</td> <td>900</td> <td>855</td> <td>990</td> <td>941</td> </tr> <tr> <td>20cm</td> <td>825</td> <td>784</td> <td>908</td> <td>862</td> </tr> <tr> <td>30cm</td> <td>550</td> <td>523</td> <td>605</td> <td>575</td> </tr> <tr> <td>45 cm</td> <td>500</td> <td>475</td> <td>550</td> <td>523</td> </tr> <tr> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">ゼブラ</td> <td>15cm</td> <td>850</td> <td>808</td> <td>935</td> <td>888</td> </tr> <tr> <td>20cm</td> <td>775</td> <td>736</td> <td>853</td> <td>810</td> </tr> <tr> <td>30cm</td> <td>525</td> <td>499</td> <td>578</td> <td>549</td> </tr> <tr> <td>45 cm</td> <td>450</td> <td>428</td> <td>495</td> <td>470</td> </tr> <tr> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>矢印・記号・文字</td> <td>15cm換算</td> <td>400</td> <td>380</td> <td>440</td> <td>418</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ペイント式 (車載式)</td> <td rowspan="2">溶剤型・水性型 (加熱式・常温式)</td> <td>実線 15cm</td> <td>3,000</td> <td></td> <td>3,830</td> </tr> <tr> <td>破線 15cm</td> <td>2,500</td> <td></td> <td>3,190</td> </tr> <tr> <td></td> <td>破線 30cm</td> <td>2,000</td> <td></td> <td>2,550</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表3.2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>規格・仕様</th> <th>単位</th> <th>施工数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">区画線消去</td> <td>削り取り式</td> <td>15cm換算</td> <td>m</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ウォータージェット式</td> <td>溶融式</td> <td>15cm換算</td> <td>m</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>ペイント式</td> <td>15cm換算</td> <td>m</td> <td>700</td> </tr> </tbody> </table>	区分	規格・仕様	単位	施工数量				供用区間 排水性舗装	未供用区間	未供用区間 排水性舗装		溶融式 (手動)	実線	15cm	1,000	950	1,100	1,050	20cm	925	879	1,020	967	30cm	625	594	688	653	45 cm	550	523	605	575	m					破線	15cm	900	855	990	941	20cm	825	784	908	862	30cm	550	523	605	575	45 cm	500	475	550	523	m					ゼブラ	15cm	850	808	935	888	20cm	775	736	853	810	30cm	525	499	578	549	45 cm	450	428	495	470	m					矢印・記号・文字	15cm換算	400	380	440	418	ペイント式 (車載式)	溶剤型・水性型 (加熱式・常温式)	実線 15cm	3,000		3,830	破線 15cm	2,500		3,190		破線 30cm	2,000		2,550	区分	規格・仕様	単位	施工数量	区画線消去	削り取り式	15cm換算	m	300	ウォータージェット式	溶融式	15cm換算	m	600	ペイント式	15cm換算	m	700	<p>一部市場単価廃止に伴う土木工事標準単価への移行</p>
区分	規格・仕様		単位	施工数量																																																																																																																																																																																																												
供用区間 溶融式 手動	実線	白線 15cm	m	1,500																																																																																																																																																																																																												
		黄線 20cm	m																																																																																																																																																																																																													
		30cm	m																																																																																																																																																																																																													
	破線	白線 15cm	m	1,200																																																																																																																																																																																																												
		黄線 20cm	m																																																																																																																																																																																																													
		30cm	m																																																																																																																																																																																																													
45cm		m																																																																																																																																																																																																														
ゼブラ	白線 15cm	m	1,100																																																																																																																																																																																																													
	黄線 20cm	m																																																																																																																																																																																																														
	30cm	m																																																																																																																																																																																																														
	45cm	m																																																																																																																																																																																																														
矢印 記号 文字	白線 15cm	m	500																																																																																																																																																																																																													
	黄線 換算	m																																																																																																																																																																																																														
区分	規格・仕様		単位	施工数量																																																																																																																																																																																																												
供用区間 溶剤型・水性型 ペイント式 自走	実線	白線 加熱式 15 cm	m	8,200																																																																																																																																																																																																												
		黄線 常温式 15 cm	m																																																																																																																																																																																																													
	破線	白線 加熱式 15 cm	m	5,600																																																																																																																																																																																																												
		黄線 加熱式 30 cm	m	3,200																																																																																																																																																																																																												
		白線 常温式 15 cm	m	5,600																																																																																																																																																																																																												
		黄線 常温式 15 cm	m	5,600																																																																																																																																																																																																												
区分	規格・仕様	単位	施工数量																																																																																																																																																																																																													
区画線消去	削り取り式 15 cm換算	m	350																																																																																																																																																																																																													
	ウォータージェット式 15 cm換算	m	900																																																																																																																																																																																																													
区分	規格・仕様	単位	施工数量																																																																																																																																																																																																													
			供用区間 排水性舗装	未供用区間	未供用区間 排水性舗装																																																																																																																																																																																																											
溶融式 (手動)	実線	15cm	1,000	950	1,100	1,050																																																																																																																																																																																																										
		20cm	925	879	1,020	967																																																																																																																																																																																																										
		30cm	625	594	688	653																																																																																																																																																																																																										
		45 cm	550	523	605	575																																																																																																																																																																																																										
		m																																																																																																																																																																																																														
	破線	15cm	900	855	990	941																																																																																																																																																																																																										
		20cm	825	784	908	862																																																																																																																																																																																																										
		30cm	550	523	605	575																																																																																																																																																																																																										
		45 cm	500	475	550	523																																																																																																																																																																																																										
		m																																																																																																																																																																																																														
	ゼブラ	15cm	850	808	935	888																																																																																																																																																																																																										
		20cm	775	736	853	810																																																																																																																																																																																																										
		30cm	525	499	578	549																																																																																																																																																																																																										
		45 cm	450	428	495	470																																																																																																																																																																																																										
		m																																																																																																																																																																																																														
矢印・記号・文字	15cm換算	400	380	440	418																																																																																																																																																																																																											
ペイント式 (車載式)	溶剤型・水性型 (加熱式・常温式)	実線 15cm	3,000		3,830																																																																																																																																																																																																											
		破線 15cm	2,500		3,190																																																																																																																																																																																																											
		破線 30cm	2,000		2,550																																																																																																																																																																																																											
区分	規格・仕様	単位	施工数量																																																																																																																																																																																																													
区画線消去	削り取り式	15cm換算	m	300																																																																																																																																																																																																												
	ウォータージェット式	溶融式	15cm換算	m	600																																																																																																																																																																																																											
		ペイント式	15cm換算	m	700																																																																																																																																																																																																											
I - 11 - ② - 3	I - 11 - ② - 3																																																																																																																																																																																																															

土木工事編(1) 一部改定(平成30年1月1日適用) 新旧対照表

旧	新	備考																																																																																																																																																																					
<p>4. 高視認性区画線工</p> <p style="text-align: center;">表4.1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">規格・仕様</th> <th>単位</th> <th>施工数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">供用区間 リップ式 溶融式</td> <td rowspan="3">実線</td> <td>白線</td> <td>15 cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">黄線</td> <td>20 cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>800</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表4.2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">規格・仕様</th> <th>単位</th> <th>施工数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">供用区間 リップ式 2液反応式</td> <td rowspan="4">実線</td> <td>白線</td> <td>15 cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">黄線</td> <td>20 cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>800</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表4.3</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">規格・仕様</th> <th>単位</th> <th>施工数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">供用区間 非リップ式 溶融式</td> <td rowspan="3">実線</td> <td>白線</td> <td>15 cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">黄線</td> <td>20 cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">ゼブラ</td> <td>白線</td> <td>15 cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">黄線</td> <td>20 cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>45 cm</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>800</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>750</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表4.4</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">規格・仕様</th> <th>単位</th> <th>施工数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>供用区間 貼付式</td> <td>白色</td> <td rowspan="2">15 cm換算</td> <td rowspan="2">m</td> <td rowspan="2">300</td> </tr> <tr> <td></td> <td>黄色</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表4.5</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>規格・仕様</th> <th>単位</th> <th>施工数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高視認性 区画線消去</td> <td>15 cm換算</td> <td>m</td> <td>350</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	規格・仕様		単位	施工数量	供用区間 リップ式 溶融式	実線	白線	15 cm	m	黄線	20 cm	m	30 cm	m					1,000					800	区 分	規格・仕様		単位	施工数量	供用区間 リップ式 2液反応式	実線	白線	15 cm	m	黄線	20 cm	m	30 cm	m	40 cm	m					1,000					800	区 分	規格・仕様		単位	施工数量	供用区間 非リップ式 溶融式	実線	白線	15 cm	m	黄線	20 cm	m	30 cm	m	ゼブラ	白線	15 cm	m	黄線	20 cm	m	30 cm	m	40 cm	m	45 cm	m					1,000					800					750					400	区 分	規格・仕様		単位	施工数量	供用区間 貼付式	白色	15 cm換算	m	300		黄色	区 分	規格・仕様	単位	施工数量	高視認性 区画線消去	15 cm換算	m	350	<p>4. 高視認性区画線工(土木工事標準単価)</p> <p style="text-align: center;">表4.1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th rowspan="2">規格・仕様</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="2">施工数量</th> </tr> <tr> <th>供用区間</th> <th>未供用区間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">リップ式(溶融式)</td> <td rowspan="3">実線</td> <td rowspan="3">m</td> <td>15cm</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>20cm</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>30cm</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">非リップ式(溶融式)</td> <td rowspan="4">実線</td> <td rowspan="4">m</td> <td>15cm</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>20cm</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>30cm</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>45cm</td> <td>425</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">ゼブラ</td> <td rowspan="4">m</td> <td>15cm</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>20cm</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>30cm</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>45cm</td> <td>350</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表4.2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>規格・仕様</th> <th>単位</th> <th>施工数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高視認性区画線消去</td> <td>削り取り式 15 cm換算</td> <td>m</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	規格・仕様	単位	施工数量		供用区間	未供用区間	リップ式(溶融式)	実線	m	15cm	750	20cm	650	30cm	500	非リップ式(溶融式)	実線	m	15cm	750	20cm	650	30cm	500	45cm	425	ゼブラ	m	15cm	650	20cm	550	30cm	400	45cm	350	区 分	規格・仕様	単位	施工数量	高視認性区画線消去	削り取り式 15 cm換算	m	300	<p>一部市場単価廃止に伴う土木工事標準単価への移行</p>
区 分	規格・仕様		単位	施工数量																																																																																																																																																																			
供用区間 リップ式 溶融式	実線	白線	15 cm	m																																																																																																																																																																			
		黄線	20 cm	m																																																																																																																																																																			
			30 cm	m																																																																																																																																																																			
				1,000																																																																																																																																																																			
				800																																																																																																																																																																			
区 分	規格・仕様		単位	施工数量																																																																																																																																																																			
供用区間 リップ式 2液反応式	実線	白線	15 cm	m																																																																																																																																																																			
		黄線	20 cm	m																																																																																																																																																																			
			30 cm	m																																																																																																																																																																			
			40 cm	m																																																																																																																																																																			
				1,000																																																																																																																																																																			
				800																																																																																																																																																																			
区 分	規格・仕様		単位	施工数量																																																																																																																																																																			
供用区間 非リップ式 溶融式	実線	白線	15 cm	m																																																																																																																																																																			
		黄線	20 cm	m																																																																																																																																																																			
			30 cm	m																																																																																																																																																																			
	ゼブラ	白線	15 cm	m																																																																																																																																																																			
		黄線	20 cm	m																																																																																																																																																																			
			30 cm	m																																																																																																																																																																			
			40 cm	m																																																																																																																																																																			
			45 cm	m																																																																																																																																																																			
				1,000																																																																																																																																																																			
				800																																																																																																																																																																			
				750																																																																																																																																																																			
				400																																																																																																																																																																			
区 分	規格・仕様		単位	施工数量																																																																																																																																																																			
供用区間 貼付式	白色	15 cm換算	m	300																																																																																																																																																																			
	黄色																																																																																																																																																																						
区 分	規格・仕様	単位	施工数量																																																																																																																																																																				
高視認性 区画線消去	15 cm換算	m	350																																																																																																																																																																				
区 分	規格・仕様	単位	施工数量																																																																																																																																																																				
			供用区間	未供用区間																																																																																																																																																																			
リップ式(溶融式)	実線	m	15cm	750																																																																																																																																																																			
			20cm	650																																																																																																																																																																			
			30cm	500																																																																																																																																																																			
非リップ式(溶融式)	実線	m	15cm	750																																																																																																																																																																			
			20cm	650																																																																																																																																																																			
			30cm	500																																																																																																																																																																			
			45cm	425																																																																																																																																																																			
	ゼブラ	m	15cm	650																																																																																																																																																																			
			20cm	550																																																																																																																																																																			
			30cm	400																																																																																																																																																																			
			45cm	350																																																																																																																																																																			
区 分	規格・仕様	単位	施工数量																																																																																																																																																																				
高視認性区画線消去	削り取り式 15 cm換算	m	300																																																																																																																																																																				
I - 11 - ② - 4	I - 11 - ② - 4																																																																																																																																																																						

土木工事編(1) 一部改定(平成30年1月1日適用) 新旧対照表

旧	新	備考																																																																																																			
<p>24. 排水構造物工</p> <p style="text-align: center;">表 24. 1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">規 格 ・ 仕 様</th> <th>単 位</th> <th>施 工 数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">U型側溝</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">L=600mm</td> <td>60 kg/個以下</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>60 を超え 300 kg/個以下</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">L=2,000mm</td> <td>1,000 kg/個以下</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td>1,000 を超え 2,000 kg/個以下</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2,000 を超え 2,900 kg/個以下</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 基礎砕石から敷モルタル、側溝本体据付まで一連の作業を含む。</p> <p style="text-align: center;">表 24. 2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">規 格 ・ 仕 様</th> <th>単 位</th> <th>施 工 数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">自由勾配側溝</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">L=2,000mm</td> <td>1,000 kg/個以下</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> <tr> <td>1,000 を超え 2,000 kg/個以下</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>2,000 を超え 2,900 kg/個以下</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 基礎砕石から基礎コンクリート、側溝本体据付、底部コンクリート打設まで一連の作業を含む。 2. 日当り施工数量には、コンクリートの養生に要する日数及び数量は含まれていない。</p> <p style="text-align: center;">表 24. 3</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">規 格 ・ 仕 様</th> <th>単 位</th> <th>施 工 数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">蓋版</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">コンクリート・鋼製</td> <td>40 kg/枚以下</td> <td style="text-align: center;">枚</td> <td style="text-align: center;">210</td> </tr> <tr> <td>40 を超え 170 kg/枚以下</td> <td style="text-align: center;">枚</td> <td style="text-align: center;">130</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量	U型側溝	L=600mm	60 kg/個以下	m	25	60 を超え 300 kg/個以下	m	L=2,000mm	1,000 kg/個以下	m	50	1,000 を超え 2,000 kg/個以下	m	35			2,000 を超え 2,900 kg/個以下	m	25	区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量	自由勾配側溝	L=2,000mm	1,000 kg/個以下	m	30	1,000 を超え 2,000 kg/個以下	m	20	2,000 を超え 2,900 kg/個以下	m	区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量	蓋版	コンクリート・鋼製	40 kg/枚以下	枚	210	40 を超え 170 kg/枚以下	枚	130	<p>24. 排水構造物工(土木工事標準単価)</p> <p style="text-align: center;">表 24. 1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">規 格 ・ 仕 様</th> <th>単 位</th> <th>施 工 数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">U型側溝</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">L=600mm</td> <td>60kg/個以下</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">28</td> </tr> <tr> <td>60 を超え 300kg/個以下</td> <td style="text-align: center;">26</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">L=2,000mm</td> <td>1,000kg/個以下</td> <td style="text-align: center;">43</td> </tr> <tr> <td>1,000 を超え 2,000kg/個以下</td> <td style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2,000 を超え 2,900kg/個以下</td> <td style="text-align: center;">23</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 基礎砕石から敷モルタル、側溝本体据付まで一連の作業を含む。</p> <p style="text-align: center;">表 24. 2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">規 格 ・ 仕 様</th> <th>単 位</th> <th>施 工 数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">自由勾配側溝</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">L=2,000mm</td> <td>1,000kg/個以下</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td>1,000 を超え 2,000kg/個以下</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> <tr> <td>2,000 を超え 2,900kg/個以下</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 基礎砕石から基礎コンクリート、側溝本体据付、底部コンクリート打設まで一連の作業を含む。 2. 日当り施工数量には、コンクリートの養生に要する日数及び数量は含まれていない。</p> <p style="text-align: center;">表 24. 3</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th colspan="2">規 格 ・ 仕 様</th> <th>単 位</th> <th>施 工 数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">蓋版</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">コンクリート・鋼製</td> <td>40kg/枚以下</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">枚</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td>40 を超え 170kg/枚以下</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量	U型側溝	L=600mm	60kg/個以下	m	28	60 を超え 300kg/個以下	26	L=2,000mm	1,000kg/個以下	43	1,000 を超え 2,000kg/個以下	29			2,000 を超え 2,900kg/個以下	23	区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量	自由勾配側溝	L=2,000mm	1,000kg/個以下	m	27	1,000 を超え 2,000kg/個以下	22	2,000 を超え 2,900kg/個以下	20	区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量	蓋版	コンクリート・鋼製	40kg/枚以下	枚	200	40 を超え 170kg/枚以下	120	<p>一部市場単価廃止に伴う土木工事標準単価への移行</p>
区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量																																																																																																	
U型側溝	L=600mm	60 kg/個以下	m	25																																																																																																	
		60 を超え 300 kg/個以下	m																																																																																																		
	L=2,000mm	1,000 kg/個以下	m	50																																																																																																	
		1,000 を超え 2,000 kg/個以下	m	35																																																																																																	
		2,000 を超え 2,900 kg/個以下	m	25																																																																																																	
区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量																																																																																																	
自由勾配側溝	L=2,000mm	1,000 kg/個以下	m	30																																																																																																	
		1,000 を超え 2,000 kg/個以下	m	20																																																																																																	
		2,000 を超え 2,900 kg/個以下	m																																																																																																		
区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量																																																																																																	
蓋版	コンクリート・鋼製	40 kg/枚以下	枚	210																																																																																																	
		40 を超え 170 kg/枚以下	枚	130																																																																																																	
区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量																																																																																																	
U型側溝	L=600mm	60kg/個以下	m	28																																																																																																	
		60 を超え 300kg/個以下		26																																																																																																	
	L=2,000mm	1,000kg/個以下		43																																																																																																	
		1,000 を超え 2,000kg/個以下		29																																																																																																	
		2,000 を超え 2,900kg/個以下	23																																																																																																		
区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量																																																																																																	
自由勾配側溝	L=2,000mm	1,000kg/個以下	m	27																																																																																																	
		1,000 を超え 2,000kg/個以下		22																																																																																																	
		2,000 を超え 2,900kg/個以下		20																																																																																																	
区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量																																																																																																	
蓋版	コンクリート・鋼製	40kg/枚以下	枚	200																																																																																																	
		40 を超え 170kg/枚以下		120																																																																																																	
I-11-②-32	I-11-②-32																																																																																																				