

バリケード設置・撤去工

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0001

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
バリケード設置工 A型バリケード	100	m			100 m 施工 第0-0001号表
バリケード撤去工 A型バリケード	100	m			施工 第0-0004号表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0002

バリアード設置工  
A型バリアード

施工 第0-0001号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.0	人			
ダンプトラック運転 (機 - 22) オンロード・ディーゼル 2t積級	1.0	日			施工 第0-0002号表
A型バリアード 損料 80×120cm折りたたみ式 損料=新品1/4	76	台			
土のう工 仕拵・積立	76	袋			施工 第0-0003号表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

ダンプトラック運転 (機 - 22)  
オンロード・ディーゼル 2t積級

施工 第0-0002号表

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	1.250	供用日			
運転手 (一般)	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	26.000	L			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2t 良好	1.250	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：オンロード・ディーゼル 2t積級 岩石割増：岩石割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手 (人/日) : 1 タイヤ損耗費 (供用日/日) : 1.25					タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) : 運搬路面状況 良好 供用日当運転時間 : 0 ダンプトラック (供用日/日) : 1.25 軽油 (L/日) : 26

# 施工内訳表

土のう工  
仕拵・積立

施工 第0-0003号表

100 袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	3.000	人			
土のう(PE) 48×62cm	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：仕拵・積立			土砂区分(A=1~3時選択)：流用土		

# 施工内訳表

頁0-0005

バケット撤去工  
A型バケット

施工 第0-0004号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.0	人			
ダンプトラック運転 (機-22) オンロード・ディーゼル 2t積級	1.0	日			施工 第0-0002号表
土のう工 撤去	76	袋			施工 第0-0005号表
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0006

土のう工  
撤去

施工 第0-0005号表

100

袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	1.200	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：撤去					

# 施工内訳表

頁0-0007

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 40 mm

施工 第0-0006号表

1

m<sup>2</sup> 当り

機械構成比： 2.03%

労務構成比： 16.01%

材料構成比： 81.96%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅 1.4 ~ 3 m	1.30%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量 3 ~ 4 t	0.26%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量 3 ~ 4 t	0.24%	日		タイヤローラ賃料		
普通作業員	5.44%	人		普通作業員		
特殊作業員	3.73%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	3.72%	人		運転手 (特殊)		

# 施工内訳表

施工 第0-0006号表

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 40 mm

1

m<sup>2</sup> 当り

機械構成比： 2.03%

労務構成比： 16.01%

材料構成比： 81.96%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役	1.28%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度(13F) [再生材 混入率50%以下]	79.08%	t		アスファルト混合物 密粒度(20)		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.57%	L		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	0.28%	L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						



# 施工内訳表

頁0-0009

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 40 mm

施工 第0-0006号表

1

m<sup>2</sup> 当り

機械構成比： 2.03%

労務構成比： 16.01%

材料構成比： 81.96%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m <sup>3</sup> 材料：再生 密粒度（13F） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

# 施工内訳表

頁0-0010

表層（車道・路肩部）

施工 第0-0007号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 30mm

1

m<sup>2</sup> 当り

機械構成比： 0.54% 労務構成比： 46.55%

材料構成比： 52.91%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.30%	供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.16%	供用日		振動コンパクタ[前進型]		
特殊作業員	20.88%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.60%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.31%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度(13F)[再生材混入率50%以下]	51.07%	t		アスファルト混合物 密粒度(20)		

# 施工内訳表

頁0-0011

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 30 mm

施工 第0-0007号表

1

m<sup>2</sup> 当り

機械構成比： 0.54%

労務構成比：

46.55%

材料構成比：

52.91%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.66%	L		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.13%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.03%	L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m <sup>3</sup> 材料：再生 密粒度(13F) アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

# 施工内訳表

除草工  
道路路肩

施工 第0-0008号表

1 km 当り

機械除草、補助員付

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.09	人			
運転手(特殊)	0.09	人			
運転手(一般)	0.09	人			
普通作業員	0.18	人			
草刈車運転 [ 貸与機械 ] 機械管理費、現場修理費、燃料 ロングリフト装置付ホイル式参照	0.57	時間			施工 第0-0009号表
草刈機 [ 肩掛式 ] カッタ径 255 mm	0.18	日			
軽トラック運転 普通・ディーゼル 2 t 積 50%補正	0.53	時間			施工 第0-0010号表
*** 単位当り ***	1	km			





# 施工内訳表

路面清掃工  
道路路肩、側溝

補助員付

施工 第0-0011号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
運転手(特殊)	1.0	人			
普通作業員	2.0	人			
路面清掃車運転 [貸与機械] 機械管理費、現場修理費、燃料 真空式・リアダンプ式・ホバ 容量5.5~6.5m3	1.0	日			施工 第0-0012号表
軽トラック運転 普通・ディーゼル 2 t積 50%補正	5.9	時間			施工 第0-0010号表
*** 単位当り ***	1	日			





# 施工内訳表

側溝清掃（人力清掃工）

施工 第0-0013号表

無蓋

1

m 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	74.66%	人		普通作業員		
土木一般世話役	25.34%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
側溝蓋規格：無蓋						

# 施工内訳表

頁0-0018

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比： 22.76% 労務構成比： 69.45%

小規模(標準以外)

材料構成比： 7.79%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0-0014号表

標準単価： 1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.13m3	22.76%	供用日		小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
運転手(特殊)	69.45%	人		運転手(特殊)		
軽油 小型口-リ- パトロール給油	7.79%	L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準以外)		

# 施工内訳表

頁0-0019

土砂等運搬

施工 第0-0015号表

現場制約あり DID区間なし 11.0km以下

人力

1

m3 当り

機械構成比： 19.63%

労務構成比： 71.11%

材料構成比： 9.26%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 2 t 積級	19.63%	供用日		ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		
運転手 (一般)	71.11%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.26%	L		軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：現場制約あり 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：11.0km以下				積込機種・規格：人力 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

# 施工内訳表

加熱合材補修工

施工 第0-0016号表

日当り施工量 2 t以上5 t未満

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.240	人			
特殊作業員	0.530	人			
普通作業員	0.510	人			
振動ローラ運転 (機 - 31) コンバインド型 質量2.4 ~ 2.5 t 排出ガス対策型2次基準	0.280	日			施工 第0-0017号表
アスファルト混合物	1.000	t			
諸雑費	8.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			
日当り施工量：日当り施工量 2 t以上5 t未満				アスファルト混合物単価 (円 / t) :	

# 施工内訳表

振動ローラ運転 (機 - 31)

コンバインド型 質量2.4~2.5t

排出ガス対策型2次基準

施工 第0-0017号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動ローラ [ 搭乗式・コンバインド型 ] 賃料 排出ガス2次 質量2.4~2.5t	1.400	供用日			
特殊作業員	1.000	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	10.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：コンバインド型 質量2.4~2.5t 振動ローラ（供用日/日）：1.4 軽油（L/日）：10					排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 特殊作業員（人/日）：1

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.300	人			
特殊作業員	3.300	人			
普通作業員	4.900	人			
アスファルト混合物	1.000	t			
諸雑費	1.000	%			
*** 単位当り ***	1	t			
アスファルト混合物単価(円/t):					

# 施工内訳表

大型土のう製作・設置  
作業半径 6m以下

施工 第0-0019号表

10 袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.278	人			
特殊作業員	0.278	人			
普通作業員	0.278	人			
大型土のう 110×108cm	10.000	袋			
バックホウ運転（機-28） クローラ型・クレーン付 山積0.8m <sup>3</sup> 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	0.278	日			施工 第0-0020号表
諸雑費	4.000	%			
*** 合計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：製作・設置 袋詰土区分（A=1，2時選択）：流用土				作業半径：作業半径 6m以下 大型土のう単価（円/袋）A=1，2時入力：	

# 施工内訳表

バックホウ運転 (機 - 28)

クローラ型・クレーン付 山積0.8m<sup>3</sup> 超低騒音(排出ガス対策型3次基準)

施工 第0-0020号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m <sup>3</sup>	1.390	供用日			
運転手(特殊)	1.000	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	98.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格:クローラ型・クレーン付 山積0.8m <sup>3</sup> バックホウ(供用日/日):1.39 軽油(L/日):98					排出ガス対策型区分:超低騒音(排出ガス対策型3次基準) 特殊運転手(人/日):1



# 施工内訳表

施工 第0-0021号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 除雪業務				契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間	

# 施工内訳表

施工 第0-0022号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 180kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 180kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 180kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送				契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間	

# 施工内訳表

施工 第0-0023号表

除雪トラック運転

除雪専用型 7t級 4x4

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7t級 駆動4x4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.079	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ(除雪T用) 2.9~3.5m 7~10t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格:除雪専用型 7t級 4x4 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 切刃損耗費:切刃損耗費計上なし					アタッチメント規格:アングリングブラウ 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分:民間

# 施工内訳表

施工 第0-0024号表

【回送】除雪トラック運転

除雪専用型 7t級 4x4

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪トラック[除雪専用型] 7t級 駆動4x4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.238	人			
普通作業員	0.238	人			
土木一般世話役	0.079	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格：除雪専用型 7t級 4x4 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

# 施工内訳表

施工 第0-0025号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 7t級 1.2m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.500	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 5～7t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0026号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)					プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型



# 施工内訳表

施工 第0-0026号表

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン [二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1.5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.600	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0-0027号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 7t級 1.2m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0026号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間



# 施工内訳表

除雪ドーザ（運搬除雪）運転その2  
ホイール型 1.2m3

施工 第0-0028号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用型] 7t級 1.2m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.500	L			
スノーバケット（除雪ドーザ用） 1.2~1.4m3	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0026号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 1.2m3 契約区分：持込 保険料含む 普通作業員（人/日）なし=0:0 供用日当運転時間：0 切刃損耗費（円/時間）なし=0:					アタッチメント規格：スノーバケット 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間

# 施工内訳表

施工 第0-0029号表

【回送】除雪ドーザ（運搬除雪）運転その2

ホイール型 1.2m3

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用型] 7t級 1.2m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
軽油 小型ロ-リ-パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0026号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 1.2m3 契約区分：持込 保険料含む 普通作業員（人/日）なし=0:0 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間					アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり

# 施工内訳表

施工 第0-0030号表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 4 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.800	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 4 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 4 t 積級 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：側板損料計上なし	

# 施工内訳表

施工 第0-0031号表

【回送】ダンプトラック運転  
オンロード・ディーゼル 4 t 積級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 4 t 積級	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.169	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.800	L			
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック オンロード 4 t 積級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ダンプトラック規格：オンロード・ディーゼル 4 t 積級 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 側板損料：回送のため側板損料計上なし	

# 施工内訳表

施工 第0-0032号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.380	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:4.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			



# 施工内訳表

頁0-0040

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0035号表

ホイール型（プラウ・バケット兼用）7 t級 持込

保険料含む昼間作業（8時から20時）

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 7 t 1.2m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.500	L			
スノーバケット（除雪ドーザ用） 1.2～1.4 m <sup>3</sup>	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t級	1.000	時間			
切り刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0036号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			



# 施工内訳表

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0-0036号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン [二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.600	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0-0037号表

[ 回送 ] 除雪ドーザ ( 一般除雪 ) 運転

ホイール型 ( ブラウ・バケット兼用 ) 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業 ( 8時から20時 ) 1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ ( ホイール型 ) [ P・B兼用型 ] 7 t 1.2m 3	1	時間			
運転手 ( 特殊 ) 22700 * 1.002 T=340/70=4.9h N=1/4.9=0.204人	0.204	人			
普通作業員 20400 * 1.019 T=340/70=4.9h N=1/4.9=0.204人	0.204	人			
土木一般世話役 24900 * 0.992 N=0.204/3=0.068人	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0036号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0-0038号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.300	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:10 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

# 施工内訳表

施工 第0-0039号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型（プラウ・バケット兼用）9 t級 持込 保険料含む昼間作業（8時から20時） 1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 9 t 1.5～1.7m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手（特殊） 22700*1.002	0.196	人			
普通作業員 20400*1.019	0.196	人			
土木一般世話役 24900*0.992	0.065	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	12.000	L			
スノーバケット（除雪ドーザ用） 1.5～2.0m <sup>3</sup>	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t級	1.000	時間			
切り刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0036号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0-0040号表

〔回送〕除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型（ブラウ・バケット兼用）9 t級 持込 保険料含む昼間作業（8時から20時） 1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 9 t 1.5～1.7m3	1.000	時間			
運転手（特殊） 22700*1.002	0.196	人			
普通作業員 20400*1.019	0.196	人			
土木一般世話役 24900*0.992	0.065	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	12.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0036号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

除雪ドーザ（運搬除雪）運転その2

施工 第0-0041号表

ホイール型 1.5～1.7m<sup>3</sup>

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用型] 9t級 1.5～1.7m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
軽油 小型ロ-リ-パトロール給油	12.000	L			
スノーバケット（除雪ドーザ用） 1.5～2.0m <sup>3</sup>	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0026号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 1.5～1.7m <sup>3</sup> 契約区分：持込 保険料含む 普通作業員（人/日）なし=0:0 供用日当運転時間：0 切刃損耗費（円/時間）なし=0:					アタッチメント規格：スノーバケット 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間

# 施工内訳表

施工 第0-0042号表

【回送】除雪ドーザ（運搬除雪）運転その2

ホイール型 1.5～1.7m<sup>3</sup>

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用型] 9t級 1.5～1.7m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
軽油 小型ロ-リ-パトロール給油	12.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0026号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 1.5～1.7m <sup>3</sup> 契約区分：持込 保険料含む 普通作業員（人/日）なし=0:0 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間					アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり

# 施工内訳表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0-0043号表

ホイール型（プラウ・バケット兼用）8 t級 排ガス2011年規制 1人乗り

持込 保険料含む昼間作業（8時から20時）

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）[ P・B兼用型 ] 排ガス2011年規制 8 t級 1.3~1.4m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手（特殊） 22700*1.002 T=340/70=4.9h N=1/4.9=0.204人	0.204	人			
普通作業員 20400*1.019 T=340/70=4.9h N=1/4.9=0.204人	0.204	人			
土木一般世話役 24900*0.992 N=0.204/3=0.068人	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.000	L			
スノーバケット（除雪ドーザ用） 1.5~2.0m <sup>3</sup>	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級	1.000	時間			
切り刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0036号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			



# 施工内訳表

施工 第0-0044号表

〔回送〕除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型（ブラウ・バケット兼用）8 t級 排ガス2011年規制 1人乗り

持込 保険料含む昼間作業（8時から20時）

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス2011年規制 8 t級 1.3～1.4m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手（特殊） 22700*1.002 T=340/70=4.9h N=1/4.9=0.204人	0.204	人			
普通作業員 20400*1.019 T=340/70=4.9h N=1/4.9=0.204人	0.204	人			
土木一般世話役 24900*0.992 N=0.204/3=0.068人	0.068	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	11.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0036号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

除雪ドーザ（運搬除雪）運転その2

施工 第0-0045号表

ホイール型（ブラウ・バケット兼用）8 t級 排ガス2011年規制 1人乗り

持込 保険料含む昼間作業（8時から20時）

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）[ P・B兼用型 ] 排ガス2011年規制 8 t級 1.3~1.4m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手（特殊） 22700*1.002 T=340/70=4.9h N=1/4.9=0.204人	0.204	人			
普通作業員 20400*1.019 T=340/70=4.9h N=1/4.9=0.204人	0.204	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.000	L			
スノーバケット（除雪ドーザ用） 1.5~2.0m <sup>3</sup>	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0036号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0-0046号表

〔回送〕除雪ドーザ（運搬除雪）運転その2

ホイール型（ブラウ・バケット兼用）8 t級 排ガス2011年規制 1人乗り

持込 保険料含む昼間作業（8時から20時）

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス2011年規制 8 t級 1.3～1.4m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手（特殊） 22700*1.002 T=340/70=4.9h N=1/4.9=0.204人	0.204	人			
普通作業員 20400*1.019 T=340/70=4.9h N=1/4.9=0.204人	0.204	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	11.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0036号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0-0047号表

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 220kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務				契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間	

# 施工内訳表

施工 第0-0048号表

【回送】ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 220kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	25.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送				契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間	

# 施工内訳表

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3.7m

施工 第0-0049号表

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪グレーダ 3.7m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時~20時)					排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間					切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上

# 施工内訳表

施工 第0-0050号表

【回送】除雪グレーダ運転

ブレード幅3.7m

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪グレーダ 3.7m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.7m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:昼間作業(8時~20時)				排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0	
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間				切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:2人乗り以上	

# 施工内訳表

施工 第0-0051号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L	0.900	時間			
運転手(一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.340	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:20 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし



# 施工内訳表

施工 第0-0052号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型（プラウ・バケット兼用）4 t級 持込 保険料含む昼間作業（8時から20時） 1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用型] 4 t級 0.5 m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手（特殊） 22700*1.002 T=340/70=4.9h N=1/4.9=0.204人	0.204	人			
普通作業員 20400*1.019 T=340/70=4.9h N=1/4.9=0.204人	0.204	人			
土木一般世話役 24900*0.992 N=0.204/3=0.068人	0.068	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	4.100	L			
スノーバケット（除雪ドーザ用） 0.5 m <sup>3</sup>	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール型 4 t級	1.000	時間			
切り刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0036号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0-0053号表

[ 回送 ] 除雪ドーザ ( 一般除雪 ) 運転

ホイール型 ( ブラウ・パケット兼用 ) 4 t 級 持込 保険料含む昼間作業 ( 8時から20時 ) 1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ ( ホイール型 ) [ P・B 兼用型 ] 4 t 級 0.5 m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手 ( 特殊 ) 22700*1.002 T=340/70=4.9h N=1/4.9=0.204人	0.204	人			
普通作業員 20400*1.019 T=340/70=4.9h N=1/4.9=0.204人	0.204	人			
土木一般世話役 24900*0.992 N=0.204/3=0.068人	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	4.100	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール型 4 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0036号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0-0054号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングプラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					プラウ規格：アングリングプラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

# 施工内訳表

施工 第0-0055号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪ドーザ(ホイール)〔PB兼〕 排ガス1次 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間

# 施工内訳表

施工 第0-0056号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型（プラウ・バケット兼用）5 t級 持込 保険料含む昼間作業（8時から20時） 1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）[ P・B兼用型 ] 5 t級 0.8 m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手（特殊） 22700*1.002 T=340/70=4.9h N1/4.9=0.204人	0.204	人			
普通作業員 20400*1.019 T=340/70=4.9h N=1/4.9=0.204人	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	6.400	L			
スノーバケット（除雪ドーザ用） 0.8 ~ 1.0 m <sup>3</sup>	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5 t級	1.000	時間			
切り刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0036号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0-0057号表

[ 回送 ] 除雪ドーザ (一般除雪) 運転

ホイール型 (ブ라우・パケット兼用) 5 t 級 持込 保険料含む昼間作業 (8時から20時) 1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ (ホイール型) [ P・B兼用型 ] 5 t 級 0.8 m <sup>3</sup>	1.000	時間			
運転手 (特殊) 22700*1.002 T=340/70=4.9h N=1/4.9=0.204人	0.204	人			
普通作業員 20400*1.019 T=340/70=4.9h N=1/4.9=0.204人	0.204	人			
土木一般世話役 24900*0.992 N=0.204/3=0.068人	0.068	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	6.400	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5 t 級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0036号表
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

除雪ドーザ（運搬除雪）運転その2  
ホイール型 1.2m3

施工 第0-0058号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用型] 7t級 1.2m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.500	L			
スノーバケット（除雪ドーザ用） 1.2~1.4m3	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0026号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型 1.2m3 契約区分：持込 保険料含む 普通作業員（人/日）なし=0:0					アタッチメント規格：スノーバケット 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 作業時間：昼間作業(8時~20時)
供用日当運転時間：0 切刃損耗費（円/時間）なし=0:					タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間

# 施工内訳表

凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0059号表

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4x4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務				契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間	



# 施工内訳表

施工 第0-0060号表

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4x4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送				契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間	

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

# 施工内訳表

施工 第0-0062号表

雪道巡回工

凍結防止剤散布車 乾式 3t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4×4	1.700	時間			
運転手(一般)	0.425	人			
土木一般世話役	0.213	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	15.980	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:凍結防止剤散布車 乾式 3t級 4×4 1回当り巡回距離:5.5km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

# 施工内訳表

施工 第0-0063号表

雪道巡回工

凍結防止剤散布車 乾式 3t級 4×4 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4×4	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	4.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:凍結防止剤散布車 乾式 3t級 4×4 1回当り巡回距離:20km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし