

別紙1 令和6年度 木曽建設事務所 建設工事材料一括承認 対象資材

※以下の資材の内、承認を希望するものを申請してください。

1 生コンクリート

- ① 21-8-25BB (W/C=60%以下)
- ② 21-8-40BB (W/C=60%以下)
- ③ 24-12-25BB (W/C=55%以下)
- ④ 24-12-40BB (W/C=55%以下)
- ⑤ 30-8-25BB (W/C=55%以下)
- ⑥ 21-5-40BB (W/C=60%以下)
- ⑦ 18-5-40BB (W/C=60%以下)
- ⑧ 18-5-80BB (W/C=60%以下)
- ⑨ 21-5-80BB (W/C=60%以下)
- ⑩ 捨-8-40BB

2 コンクリート二次製品

別表のとおり

3 路盤材

粒度調整碎石 (M-40, M-25)

【別表】コンクリート二次製品 一括承認資材一覧表

製品名	規格	長さ
鉄筋コンクリートU型側溝	300A	L=1.0m
	300B	L=1.0m
	300C	L=1.0m
	360B	L=1.0m
鉄筋コンクリートU型 側溝蓋 1種	300	L=1.0m
	360	L=1.0m
鉄筋コンクリートU型 側溝蓋 2種	300	L=0.6m
	360	L=0.6m
車道用 鉄筋コンクリートU型	300A	L=1.0m
	300B	L=1.0m
	360A	L=1.0m
	360B	L=1.0m
特殊車道用 鉄筋コンクリートU型	360	L=0.6m
	300	L=1.0m
	360	L=1.0m
特車用甲蓋	300	L=0.5m
	360	L=0.5m
	360	L=0.6m
ベンチフリューム(Ⅱ型)	300	L=1.0m
	350	L=1.0m
	300	L=2.0m
	350	L=2.0m
ジョイントベンチフリューム	300	L=1.0m
	350	L=1.0m
	300	L=2.0m
	350	L=2.0m
鉄筋コンクリートL型	250B	L=0.6m
	300	L=0.6m
	350	L=0.6m

製品名	規格	長さ
歩車道境界ブロック (両面)	A種	L=0.6m
	B種	L=0.6m
	C種	L=0.6m
	A種	L=2.0m
	B種	L=2.0m
	C種	L=2.0m
地先境界ブロック	A種	L=0.6m
	B種	L=0.6m
	C種	L=0.6m
歩道用 鉄筋コンクリートU型側溝	300	L=1.0m
自由勾配側溝	300×300	L=2.0m
	300×400	L=2.0m
	300×500	L=2.0m
	300×600	L=2.0m
	300×700	L=2.0m
	300×800	L=2.0m
	300×900	L=2.0m
自由勾配側溝用甲蓋	300	L=0.5m
	歩道用 300	L=0.5m
境界杭	110×110×800	
RCボックスカルバート	300×300	L=2000
	400×400	L=2000
	500×500	L=2000
	600×600	L=2000