

令和7年度 工事に使用する主要資材の一括承認

1 主要資材一括承認品目

- | | |
|----------------|--------|
| (1) 生コンクリート | P. 1 |
| (2) アスファルト合材 | P. 2 |
| (3) 路盤材 | P. 3 |
| (4) コンクリート二次製品 | P. 4～5 |

2 一括承認の有効期限

令和7年4月1日～令和8年3月31日

長野県大町建設事務所

令和7年度 生コンクリート一括承認一覧表

○印は、承認品

大町建設事務所

配 合 の 設 計 条 件							工 場 名							備 考
NO	コンクリートの種類	呼び強度	スランプ (cm)	粗骨材最大寸法 (mm)	セメントの種類	水セメント比	白馬小谷生コン(株)	(株)クミアイ生コン 本社工場	穂高生コン工場(株) 昭和産業	マルス生コン(株) 関川組	(有)高瀬川生コン	マルモ生コン(株) 明科工場	共和生コン工場(株) アスコン	
1	普通	2 1	8	2 5	BB	W／C 6 0 %以下	○	○	○	○	○	○	○	
2	普通	2 1	8	4 0	BB	W／C 6 0 %以下	○	○	○	○	○	○	○	
3	普通	2 4	8	2 5	BB	W／C 5 5 %以下	○	○	○	○	○	○	○	
4	普通	2 4	8	4 0	BB	W／C 5 5 %以下	○	○	○	○	○	○	○	
5	舗装	曲げ 4 . 5	2 . 5	4 0	N	W／C 4 5 %以下	○	○	○	○	○	○	○	C=315kg以上
6	舗装	曲げ 4 . 5	2 . 5	4 0	BB	W／C 4 5 %以下	○	○	○	○	○	○	○	C=315kg以上
7	舗装	曲げ 4 . 5	6 . 5	4 0	N	W／C 4 5 %以下	○	○	○	○	○	○	○	C=315kg以上
8	舗装	曲げ 4 . 5	6 . 5	4 0	BB	W／C 4 5 %以下	○	○	○	○	○	○	○	C=315kg以上
9	普通	2 1	5	4 0	BB	W／C 6 0 %以下	○	○	○	○	○	○	○	
10	普通	捨	8	4 0	BB		○	○	○	○	○	○	○	
11	普通	2 1	8	2 5	N	W／C 6 0 %以下	○	○	○	○	○	○	○	
12	普通	2 1	8	4 0	N	W／C 6 0 %以下	○	○	○	○	○	○	○	
13	普通	2 4	8	2 5	N	W／C 5 5 %以下	○	○	○	○	○	○	○	
14	普通	2 4	8	4 0	N	W／C 5 5 %以下	○	○	○	○	○	○	○	
15	普通	3 0	8	2 5	N		○	○	○	○	○	○	○	
16	普通	2 1	5	4 0	N	W／C 6 0 %以下	○	○	○	○	○	○	○	
17	普通	捨	8	4 0	N		○	○	○	○	○	○	○	
18	普通	2 4	1 2	2 5	BB	W／C 5 5 %以下	○	○	○	○	○	○	○	
19	普通	2 4	1 2	4 0	BB	W／C 5 5 %以下	○	○	○	○	○	○	○	
20	普通	2 4	1 2	2 5	N	W／C 5 5 %以下	○	○	○	○	○	○	○	
21	普通	2 4	1 2	4 0	N	W／C 5 5 %以下	○	○	○	○	○	○	○	
22	普通	3 0	1 2	2 5	N		○	○	○	○	○	○	○	

※スランプ12cmは設計図書に示された一般的な鉄筋コンクリート構造物のみ

令和 7 年度 アスファルト合材一括承認一覧表

○印は、承認品

大町建設事務所

製品名	工 場 名							備考
	双和産業（株） 大町工場	共和アスコン（株） 合材工場	大町（株） アスコン工場 本久					
粗粒度アスコン（２０）	○	○	○					
細粒度アスコン（１３）	○	○	○					
密粒度アスコン（２０Ｆ）	○	○	○					
密粒度アスコン（１３Ｆ）	○	○	○					
密粒度アスコン（２０Ｆ） 改質Ⅱ型	○	○	○					
密粒度アスコン（１３Ｆ） 改質Ⅱ型	○	○	○					

令和 7 年度 路盤材一括承認一覧表

○印は、承認品

大町建設事務所

製品名	工 場 名							備考
	(株) マテリアル白馬	大北建材(株)	(株) 高瀬建材	勝野建材(株)	(株) 大信相互	(株) 今溝建材	共和興業(株)	
クラッシャーラン 40mm以下	○	○	○	○	○	○	○	
クラッシャーラン 25mm以下	○	○	○	○	○	○	○	
粒調碎石 40mm以下	○	○	○	○	○	○	○	
粒調碎石 25mm以下	○	○	○	○	○	○	○	

※ 再生碎石は一括承認対象外

令和7年度 コンクリート二次製品 一括承認 一覧表

○(△、□)印は承認製品
(JISマーク表示品は一括承認不要)

コンクリート二次製品

製品名	工場		アスザック㈱	アスザック㈱	アスザック㈱	アスザック㈱	㈱高見澤 コンクリート	松六コンクリート 工業㈱	㈱ホクエツ信越	㈱ホクエツ信越	㈱ホクエツ	㈱オーイケ
	規格	長さ	高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場	伊那工場	長野工場	松本工場	長野工場	東信工場	本社工場
鉄筋コンクリートU型 側溝	450	L=0.6m					○					
	600	L=0.6m					○	○				
	100	L=1.0m										○
	150	L=1.0m					○	○				○
	180	L=1.0m					○					○
	240	L=1.0m						○				
	300A	L=1.0m					○					○
	300B	L=1.0m										○
	300C	L=1.0m					○					
	360A	L=1.0m										
	360B	L=1.0m					○					○
	450	L=1.0m										○
	600	L=1.0m										○
												○
												○
鉄筋コンクリートU型 側溝蓋 1種	450	L=0.6m			○	○						
	600	L=0.6m				○						
	150	L=1.0m										
	180	L=1.0m										
	240	L=1.0m			○	○						○
	300	L=1.0m			○	○	○			○		○
	360	L=1.0m				○						○
	450	L=1.0m				○						○
	600	L=1.0m										○
												○
鉄筋コンクリートU型 側溝蓋 2種	180	L=0.6m				○						○*1
	240	L=0.6m				○						○*1
	300	L=0.6m				○						○*1
	360	L=0.6m				○						○*1
	450	L=0.6m				○						○*1
	600	L=0.6m										○*1
	300B	L=0.6m										○*1
	450	L=0.6m					○			○		
	600	L=0.6m								○		
	180	L=1.0m										
車道用 鉄筋コンクリートU型	240	L=1.0m			○		○	○		○		○
	300A	L=1.0m			○		○	○		○		○
	300B	L=1.0m			○		○	○		○		○
	360A	L=1.0m					○	○				
	360B	L=1.0m					○	○		○		
	450	L=1.0m					○	○				
	600	L=1.0m										
	240	L=0.6m										
	300	L=0.6m										
	360	L=0.6m										
特殊車道用鉄筋 鉄筋コンクリートU型	450	L=0.6m					○	○				
	600	L=0.6m					○	○				
	240	L=1.0m					○	○		○		○
	300	L=1.0m					○	○		○		○
	360	L=1.0m					○	○		○		○
	450	L=1.0m										○
	600	L=1.0m										○
	240	L=0.5m			○	○	○	○		○		○
	300	L=0.5m			○	○	○	○		○		○
	360	L=0.5m						○				○
特車用甲蓋	450	L=0.5m										○
	600	L=0.5m										○
	360	L=0.6m					○					
	450	L=0.6m				○	○	○				
	600	L=0.6m					○	○				
	200	L=2.0m					○	○				○
	250	L=2.0m					○	○				○*2
	300	L=2.0m					○	○				○*2
	350	L=2.0m					○	○				○*2
	400	L=2.0m					○	○				○*2
ベンチフリューム (Ⅱ型) *2: オーイケについては、 L=1.0mについても承認	450	L=2.0m					○	○				○
	500	L=2.0m					○	○				○*2
	600	L=2.0m					○	○				○*2
	700	L=2.0m					○	○				○*2
	800	L=2.0m					○	○				○*2
	900	L=2.0m					○	○				○*2
	1000	L=2.0m					○	○				○*2
	200	L=2.0m					○	○				○*3
	250	L=2.0m					○	○				○*3
	300	L=2.0m		○			○	○		○		○*3
ジョイント ベンチフリューム *3: オーイケについては、 L=1.0mについても承認	350	L=2.0m					○	○		○		○*3
	400	L=2.0m		○			○	○		○		○*3
	500	L=2.0m		○			○	○		○		○*3
	600	L=2.0m					○	○		○		○*3
	700	L=2.0m		○			○	○		○		○*3
	800	L=2.0m					○	○		○		○*3
	900	L=2.0m					○	○		○		○*3
	1000	L=2.0m					○	○		○		○*3
	250A	L=0.6m			○	○		○				○
	250B	L=0.6m			○	○		○				○
鉄筋コンクリートL型	300	L=0.6m			○	○	○	○				○
	350	L=0.6m						○				
	A種	L=0.6m			○	○		○				○
	B種	L=0.6m				○		○				○
	C種	L=0.6m				○		○				○
歩車道境界ブロック (片面)	A種	L=2.0m				○	○	○				○
	B種	L=2.0m				○	○	○				○
	C種	L=2.0m				○	○	○				○
	A種	L=2.0m				○	○	○				○
	B種	L=2.0m				○	○	○				○
歩車道境界ブロック (両面)	C種	L=2.0m				○	○	○				○
	A種	L=0.6m			○	○		○				○
	B種	L=0.6m			○	○		○				○
	C種	L=0.6m				○		○				○
	A種	L=2.0m				○	○	○				○
地先境界ブロック	B種	L=2.0m				○	○	○				○
	C種	L=2.0m				○	○	○				○
	A面取り	L=0.6m			○		○	○				○
	B面取り	L=0.6m				○	○	○				○
	C面取り	L=0.6m				○	○	○				○
	A種	L=2.0m					○	○				○
	B種	L=2.0m					○	○				○
	C種	L=2.0m					○	○				○
	A面取り	L=2.0m					○	○				○
	B面取り	L=2.0m					○	○				○
	C面取り	L=2.0m					○	○				○

令和7年度 コンクリート二次製品 一括承認 一覧表

○(△、□)印は承認製品

(JISマーク表示品は一括承認不要)

コンクリート二次製品

製品名	工場		アスザック㈱	アスザック㈱	アスザック㈱	アスザック㈱	㈱高見澤 コンクリート	松六コンクリート 工業㈱	㈱ホクエツ信越	㈱ホクエツ信越	㈱ホクエツ	㈱オーケー
	規格	長さ	高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場	伊那工場	長野工場	松本工場	長野工場	東信工場	本社工場
歩道用鉄筋 コンクリートU型側溝	240	L=1.0m					○					
	300	L=1.0m					○					
	360	L=1.0m										
自由勾配側溝 300×	300×300	L=2.0m		○	○			○	○△	□		○△
	300×400	L=2.0m		○	○			○	△	○□		○△
	300×500	L=2.0m		○	○			○		○□	△	○△
	300×600	L=2.0m	○		○			○	○	□	△	○△
	300×700	L=2.0m	○		○			○△	○	□	△	○△
	300×800	L=2.0m	○		○			○	○□		△	○△
	300×900	L=2.0m	○		○			△□			○	○△
	300×1000	L=2.0m						△□			○	○△
	300×1100	L=2.0m						△□			○	○△
	300×1200	L=2.0m									○	○△
	400×400	L=2.0m	○		○				○	□	△	○△
自由勾配側溝 400×	400×500	L=2.0m							○	□	△	○△
	400×600	L=2.0m	○		○				○□		△	○△
	400×700	L=2.0m							△□		○	○△
	400×800	L=2.0m									○△□	○△
	400×900	L=2.0m						○			○□	○△
	400×1000	L=2.0m						△			○□	○△
	400×1100	L=2.0m									○△□	○△
	400×1200	L=2.0m									○△□	○△
	500×400	L=2.0m	○		○			○△□				○△
	500×500	L=2.0m	○		○			○△			□	○△
	500×600	L=2.0m	○		○			○△□				○△
	500×700	L=2.0m	○		○			△			○□	○△
自由勾配側溝 500×	500×800	L=2.0m			○			△			○□	○△
	500×900	L=2.0m						△			○□	○△
	500×1000	L=2.0m						○			△□	○△
	500×1100	L=2.0m									○△□	○△
	500×1200	L=2.0m									○△□	○△
	500×1300	L=2.0m									○△□	○△
	500×1400	L=2.0m									○△□	○△
	500×1500	L=2.0m									○□	
	600×400	L=2.0m									○△□	
	600×500	L=2.0m						○			△□	○△
	600×600	L=2.0m	○		○			○			△□	○△
	600×700	L=2.0m	○		○					□	○△	○△
自由勾配側溝 600×	600×800	L=2.0m			○					□	○△	○△
	600×900	L=2.0m	○								○△□	○△
	600×1000	L=2.0m	○								△□	○△
	600×1100	L=2.0m	○					○			△□	○△
	600×1200	L=2.0m						○			△□	○△
	600×1300	L=2.0m									○△□	○△
	600×1400	L=2.0m									○△□	○△
	600×1500	L=2.0m									○△□	○△
	単道用											
	250	L=0.5m										
	300	L=0.5m			○	○		○		○*4		○
	400	L=0.5m			○					○*4		○
*4: ホクエツ信越については L=1.0m	500	L=0.5m			○					○*4		○
	600	L=0.5m	○		○					○*4		○
	歩道用											
	300	L=0.5m										
	400	L=0.5m										
	500	L=0.5m										
境界杭	600	L=0.5m										
	110×110×800	(長野県)	○				○	○		○		○
	スノーガッター(アールガッター)	250	L=0.6m				○	○				
	300	L=0.6m						○				
	350	L=0.6m					○			○		
ボックスカルバート	400	L=0.6m					○					
	450	L=0.6m			○							
	300×300	L=2000			○		○		○			○
	400×400	L=2000			○		○		○			○
	500×500	L=2000	○		○		○		○			○
	600×600	L=2000	○		○		○		○			○
	700×700	L=2000			○				○			
	800×800	L=2000	○								○	
	900×900	L=2000									○	
	1000×1000	L=2000			○		○				○	
※施工時は必要に応じ構造 計算を行うこと。	1100×1100	L=2000									○	
	1200×1200	L=2000									○	
	植樹柵	1号					○			○		○
	2号						○			○		○
	3号						○			○		○
	L型擁壁	H500	L=2.0m				○					○
	H600	L=2.0m							○			○
	H700	L=2.0m							○			○
	H750	L=2.0m	○		○		○		○			○
	H800	L=2.0m							○			○
※施工時は必要に応じ構造 計算を行うこと。	H900	L=2.0m							○			○
	H1000	L=2.0m	○		○		○		○			○
	H1100	L=2.0m										○
	H1200	L=2.0m										○
	H1250	L=2.0m	○		○		○		○			○
	H1300	L=2.0m										○
	H1400	L=2.0m										○
	H1500	L=2.0m	○		○		○		○			○
	H1600	L=2.0m										○
	H1700	L=2.0m										○
	H1750	L=2.0m	○				○				○	○
	H1800	L=2.0m										○
	H1900	L=2.0m										○
	H2000	L=2.0m	○				○				○	○
	H2250	L=2.0m	○		○		○				○	○
	H2500	L=2.0m	○		○		○				○	○
	H2750	L=2.0m	○		○		○				○	○
	H3000	L=2.0m	○		○		○				○	○