

治山事業（森林整備）設計標準歩掛 新旧対照表

改 正 後				改 正 前																					
第21 歩道開設 21-1 適用範囲 この歩掛は、森林整備を実施する上で、作業の効率化とその後の保育管理に必要な作業歩道の開設に適用する。				第21 歩道開設 21-1 適用範囲 この歩掛は、森林整備を実施する上で、作業の効率化とその後の保育管理に必要な作業歩道の開設に適用する。																					
21-2 歩道開設歩掛（*）				21-2 歩道開設歩掛（*）																					
(1,000m当たり)				(1,000m当たり)																					
普通作業員	砂、砂質土、粘性土、礫質土	平均傾斜 35° 未満	23.0 人	普通作業員	砂、砂質土、粘性土、礫質土	平均傾斜 35° 未満	23.0 人																		
普通作業員	砂、砂質土、粘性土、礫質土	平均傾斜 35° 以上	36.0 人	普通作業員	砂、砂質土、粘性土、礫質土	平均傾斜 35° 以上	36.0 人																		
備考 1 治山関係事業の標準歩掛(山腹工)の階段切付(A)歩掛の階段幅0.5m(砂・礫質土)を準用したものである。 2 歩道開設歩掛には、草刈機伐開を行った延長分の根切り作業として、歩道開設歩掛の労務費に10%加算できるものとする。 3 既存の歩道で補修が必要な場合は、別途計上する。				備考 1 治山関係事業の標準歩掛(山腹工)の階段切付(A)歩掛の階段幅0.5m(砂・礫質土)を準用したものである。 2 歩道開設歩掛には、草刈機伐開を行った延長分の根切り作業として、歩道開設歩掛の労務費に10%加算できるものとする。 3 既存の歩道で補修が必要な場合は、別途計上する。																					
<u>(削除)</u>				(参考 治山林道必携(積算・施工編)1-2伐開・除根(2)草刈機伐開歩掛) 草刈機伐開歩掛 (100㎡あたり)																					
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">名称</th> <th style="width: 40%;">規格</th> <th style="width: 10%;">単位</th> <th style="width: 10%;">1種</th> <th style="width: 10%;">2種</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>草刈機運転</td> <td>肩掛式 カッター径 255mm</td> <td>日</td> <td>0.14</td> <td>0.32</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.14</td> <td>0.32</td> </tr> </tbody> </table>				名称	規格	単位	1種	2種	草刈機運転	肩掛式 カッター径 255mm	日	0.14	0.32	特殊作業員		人	0.14	0.32			
名称	規格	単位	1種	2種																					
草刈機運転	肩掛式 カッター径 255mm	日	0.14	0.32																					
特殊作業員		人	0.14	0.32																					
				備考 1 歩道幅員60cm(片側30cm)の伐開が必要な場合には草刈機伐開歩掛により別途計上できるものとする。草刈機伐開歩掛には、刈払歩掛と刈払い後に支障のない場所までの小運搬及び集積作業を含む。 2 草刈機運転歩掛 1日当たり)																					
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">使用機種</th> <th colspan="4">歩 掛</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">名 称</th> <th style="width: 10%;">単 位</th> <th style="width: 10%;">数 量</th> <th style="width: 10%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">草刈機</td> <td>燃料費</td> <td>リットル</td> <td>1.53</td> <td>混合油</td> </tr> <tr> <td>機械損料</td> <td>日</td> <td>1.00</td> <td>肩掛式 カッター径 255 mm</td> </tr> </tbody> </table>				使用機種	歩 掛				名 称	単 位	数 量	摘 要	草刈機	燃料費	リットル	1.53	混合油	機械損料	日	1.00	肩掛式 カッター径 255 mm
使用機種	歩 掛																								
	名 称	単 位	数 量	摘 要																					
草刈機	燃料費	リットル	1.53	混合油																					
	機械損料	日	1.00	肩掛式 カッター径 255 mm																					

治山事業（森林整備）設計標準歩掛 新旧対照表

改正後	改正前