

数 量 総 括 表

諏訪郡原村工区（小規模維持補修工事（道路））

	規 格	計 算 式	単 位	数 量
維持補修工				
Asオーバーレイ工	W=1.4m以上3.0m以下 平均厚50mm		m ²	200
Asオーバーレイ工	W=1.4m以上3.0m以下 平均厚40mm		m ²	150
Asオーバーレイ工	W=1.4m以上3.0m以下 平均厚30mm		m ²	150
Asオーバーレイ工	W=1.4m未満 平均厚50mm		m ²	200
Asオーバーレイ工	W=1.4m未満 平均厚40mm		m ²	150
Asオーバーレイ工	W=1.4m未満 平均厚30mm		m ²	150
除草工	肩掛式 飛び石防護無		m ²	10,000
除草工	肩掛式 飛び石防護有		m ²	5,000
側溝清掃工	人力 蓋無		m	500
側溝清掃工	人力 コンクリート蓋		m	250
常温合材補修工			t	2
加熱合材補修工	日当り施工量1t未満		t	1
加熱合材補修工	日当り施工量1t以上2t未満		t	1
加熱合材補修工	日当り施工量2t以上5t未満		t	1
ライトバン・軽トラック運転			時間	100
ダンプトラック運転	2t		日	20
ダンプトラック運転	3t		日	20
ダンプトラック運転	4t		日	20
トラック運転	4t積/2t吊		日	10
トラック運転	4t積/2.9t吊		日	10
トラック運転	8t積/2.9t吊		日	10
バックホウ運転	0.13m ³ 排対1次		日	20
バックホウ運転	0.28m ³ 排対1次		日	20
バックホウ運転	0.45m ³ 排対1次		日	20
タンパ及びランマ運転	質量60～80kg		日	20
振動コンパクト運転	前進型 機械質量40～60kg		日	20
チェーンソー運転	鋸長500mm		日	20

