

令和5年度 工事使用材料一括承認一覧表

路盤材料

工場 種別	(株)信越建商 高山工場	藤森碎石(株) 高山工場	北信碎石工業(有)
粒度調整碎石 25mm以下	○	○	○
粒度調整碎石 40mm以下	○	○	○
クラッシャーラン 25mm以下	○	○	○
クラッシャーラン 40mm以下	○	○	○

生コンクリート

工場 種別	信州生コン(株) 中野工場	信州生コン(株) 豊野工場	(株)ホリウチ 堀内生コンクリート工場	(株)本久 長野生コン工場	長野生コン(株)	(株)宮下 宮下生コンクリート工場	さくら生コン(株) 須坂工場	(有)轟商会 生コンクリート工場
21-8-25-BB (18-8-25BB) W/C=60%以下	○	○	○	○	○	○	○	○
21-8-40-BB (18-8-40BB) W/C=60%以下	○	○	○	○	○	○	○	○
24-12-25-BB W/C=55%以下	○	○	○	○	○		○	○
24-12-40-BB W/C=55%以下	○	○	○	○	○		○	○
27-12-25-BB (24-12-25BB) W/C=55%以下						○		
27-12-40-BB (24-12-40BB) W/C=55%以下						○		
捨-8-40-BB	○	○	○	○	○	○	○	○

加熱アスファルト合材

工場 種別	しなのアスコン(株) 高山工場	(株)本久 長野工場	北信アスコン(株) 中野工場	高沢産業(株) 長野工場
粗粒度アスコン (20)	○	○	○	○
密粒度アスコン (20)	○	○	○	○
密粒度アスコン (13)	○	○	○	○
細粒度アスコン (13)	○	○	○	○
密粒度アスコン (20F)	○	○	○	○

【生コンにおける留意事項】

- \*1 原石採取場所、プラント能力、品質管理責任者等の変更がない限り、有効期限は令和5年度末とする。
- \*2 一括承認されている場合でも、現場毎に配合計画書を添付すること。

【加熱アスファルト合材における留意事項】

- \*1 原石、プラント、品質管理責任者に変更がない限り有効期限は令和5年度末とする。
- \*2 再生アスファルト合材については、各工事箇所ごとに試験報告書を提出、仕様材料承認を行う。

【路盤材料における留意事項】

- \*原石採取場所、プラント能力、品質管理責任者等に変更がない限り有効期限は令和5年度末とする。

【二次製品における留意事項】

- \*1 JIS製品は、材料承認時に品質証明する資料は省略できます。よって本一括承認の対象としていません。
- \*2 設計荷重等が指定されている場合、一括承認の製品であっても別途構造計算書等の添付が必要です。

令和5年度 一括承認願品目一覧表

コンクリート二次製品		(4月1日)		アスザック(株)				(株)高見澤コンクリート事業部	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越		適用
製品名	規格	長さ	高山工場	東部工場	飯田工場	ハイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	東信工場		
			鉄筋コンクリートU型側溝	450	L=0.6m		JIS	JIS		○	JIS	○
600	L=0.6m			JIS	JIS		○	○	○			
150	L=1.0m							○				
180	L=1.0m						○	○				
240	L=1.0m			JIS	JIS		JIS	○	○			
300A	L=1.0m			JIS	JIS		JIS	JIS	○			
300B	L=1.0m	JIS		JIS	JIS		JIS	JIS	○			
300C	L=1.0m			JIS	JIS		JIS	JIS				
360A	L=1.0m			JIS	JIS		○	JIS				
360B	L=1.0m		JIS	JIS		○	JIS	○				
鉄筋コンクリートU型側溝蓋 1種(歩道用)	240	L=1.0m				○	○					
	300	L=1.0m			○	○	○		○			
	360	L=1.0m				○	○					
	450	L=0.6m				○	○					
	600	L=0.6m				○	○					
鉄筋コンクリートU型側溝蓋 2種(車道用)	240	L=0.6m				○	○					
	300	L=0.6m				○	○					
	360	L=0.6m				○	○					
	600	L=0.6m				○	○					
車道用鉄筋コンクリートU型	450	L=0.6m					○	○	○			
	600	L=0.6m					○	○	○			
	240	L=1.0m					○	○	○			
	300A	L=1.0m					○	○	○			
	300B	L=1.0m	○				○	○	○			
	360A	L=1.0m					○	○	○			
特殊車道用鉄筋コンクリートU型	360B	L=1.0m					○	○	○			
	360	L=0.6m					○	○				
	450	L=0.6m					○	○				
	240	L=1.0m					○	○	○			
特車用甲蓋	300	L=1.0m					○	○	○			
	240	L=0.5m			○	○	○	○	○			
	300	L=0.5m			○	○	○	○	○			
	360	L=0.6m				○	○	○				
ベンチフリューム(II型)	450	L=0.6m					○	○				
	200	L=2.0m					○	○				
	250	L=2.0m					○	○		○		
	300	L=2.0m					○	○		○		
	350	L=2.0m					○	○		○		
	400	L=2.0m					○	○				
	500	L=2.0m					○	○				
600	L=2.0m					○	○		○			
ベンチフリューム蓋 2種鉄筋コンクリートL型	300	L=1.0m							○			
	250B	L=0.6m			○	○	○	○				
	300	L=0.6m			○	○	○	○				
	350	L=0.6m			○	○	○	○				
歩車道境界ブロック(片面)	A種	L=0.6m			○	○	○	○	○			
	B種	L=0.6m			○	○	○	○	○			
	C種	L=0.6m			○	○	○	○	○			
	A種	L=2.0m			○	○	○	○	○			
	B種	L=2.0m			○	○	○	○	○			
	C種	L=2.0m			○	○	○	○	○			
歩車道境界ブロック(両面)	A種	L=0.6m			○	○	○	○	○			
	B種	L=0.6m			○	○	○	○	○			
	C種	L=0.6m			○	○	○	○	○			
	A種	L=2.0m			○	○	○	○	○			
	B種	L=2.0m			○	○	○	○	○			
	C種	L=2.0m			○	○	○	○	○			
地先境界ブロック	A種(面取り含む)	L=0.6m			○	○	○	○	○			
	B種(面取り含む)	L=0.6m			○	○	○	○	○			
	C種(面取り含む)	L=0.6m			○	○	○	○	○			
間知ブロック	400×250	×350				JIS						
積みブロック	354×277	×350				○						
	564×354	×350				○						
						○						
自由勾配側溝 300×	300×300	L=2.0m		○	○		○	○	○	○		
	300×400	L=2.0m		○	○		○	○	○	○		
	300×500	L=2.0m		○	○		○	○	○	○		
アスザック(株):FX(株)高見澤:OS	300×600	L=2.0m	○		○		○	○	○	○		
	300×700	L=2.0m	○		○		○	○	○	○		
	300×800	L=2.0m			○		○	○	○	○		
	300×900	L=2.0m			○		○	○	○	○		
自由勾配側溝 400×	400×400	L=2.0m	○		○		○	○	○	○		
	400×500	L=2.0m	○		○		○	○	○	○		
	400×600	L=2.0m	○		○		○	○	○	○		
	400×700	L=2.0m			○		○	○	○	○		
アスザック(株):FX(株)高見澤:OS	400×800	L=2.0m			○		○	○	○	○		
	400×900	L=2.0m			○		○	○	○	○		
	400×1000	L=2.0m			○		○	○	○	○		
	400×1100	L=2.0m			○		○	○	○	○		
自由勾配側溝 500×	500×400	L=2.0m	○		○		○	○	○	○		
	500×500	L=2.0m	○		○		○	○	○	○		
	500×600	L=2.0m			○		○	○	○	○		
	500×700	L=2.0m			○		○	○	○	○		
アスザック(株):FX(株)高見澤:OS	500×800	L=2.0m			○		○	○	○	○		
	500×900	L=2.0m			○		○	○	○	○		
	500×1000	L=2.0m			○		○	○	○	○		
	500×1100	L=2.0m			○		○	○	○	○		

自由勾配側溝	600×400	L=2.0m								
600×	600×500	L=2.0m								
	600×600	L=2.0m	○						○	
アスザック(株):FX	600×700	L=2.0m	○		○			○	○	
(株)高見澤:OS	600×800	L=2.0m	○		○			○	○	
松六コンクリート工業(株):FX	600×900	L=2.0m	○		○			○	○	
(株)ホクエツ信越:UNVS.皿形	600×1000	L=2.0m			○			○	○	
	600×1100	L=2.0m						○	○	
	600×1200	L=2.0m						○	○	
自由勾配側溝用 甲蓋	300	L=0.5m				○	○1	○		○1:L=475含む
(車道用)	400	L=0.5m			○			○		
アスザック(株):FX	500	L=0.5m	○		○			○		
(株)高見澤:OS	600	L=0.5m			○			○		
自由勾配側溝用 甲蓋	300	L=1.0m							○	L=0.5m同等品扱い
	400	L=1.0m							○	L=0.5m同等品扱い
(株)ホクエツ信越:UNVS.皿形	500	L=1.0m							○	L=0.5m同等品扱い
	600	L=1.0m							○	L=0.5m同等品扱い
横断用自由勾配側溝	300×300	L=2.0m							◇	◇:UNVS
300×	300×400	L=2.0m							◇	◇:UNVS
	300×500	L=2.0m							◇	◇:UNVS
ボックスカルバート	300×300	L=2000			○			○	○2	○2:L=1995含む
	400×400	L=2000	○		○			○	○2	○2:L=1995含む
	500×500	L=2000			○			○	○2	○2:L=1995含む
	600×600	L=2000	○		○			○		
	700×700	L=2000							○	
	800×800	L=2000	○						○	
	1000×800	L=2000							○	
	1000×1000	L=2000	○						○	
境界杭	110×110×800	長野県	○				○	○		
スノーガッター	250	L=0.6m				○		○		
(アールガッター)	350	L=0.6m			○			○		
	450	L=0.6m						○		
植樹柵	1号					○		○		
	2号					○		○		