

令和7年度 工事使用材料一括承認一覧表

路盤材料

工場 種別	(株)信越建商 高山工場	藤森碎石(株) 高山工場	北信碎石工業(有)
粒度調整碎石 25mm以下	○	○	○
粒度調整碎石 40mm以下	○	○	○
クラッシャーラン 25mm以下	○	○	○
クラッシャーラン 40mm以下	○	○	○

加熱アスファルト合材

工場 種別	しなのアスコン(株) 高山工場	(株)本久 長野工場	北信アスコン(株) 中野工場	高沢産業(株) 長野工場
粗粒度アスコン (20)	○	○	○	○
密粒度アスコン (20)	○	○	○	○
密粒度アスコン (13)	○	○	○	○
細粒度アスコン (13)	○	○	○	○
密粒度アスコン (20F)	○	○	○	○

生コンクリート

工場 種別	信州生コン(株) 中野工場	信州生コン(株) 豊野工場	(株)ホリウチ 堀内生コンクリート工場	(株)本久 長野生コン工場	長野生コン(株)	(株)宮下 宮下生コンクリート工場	さくら生コン(株) 須坂工場	(有)轟商会 生コンクリート工場
21-8-25-BB (18-8-25BB) W/C=60%以下	○	○	○	○	○	○	○	○
21-8-40-BB (18-8-40BB) W/C=60%以下	○	○	○	○	○	○	○	○
24-12-25-BB W/C=55%以下	○	○	○	○	○		○	○
24-12-40-BB W/C=55%以下	○	○	○	○	○		○	○
27-12-25-BB (24-12-25BB) W/C=55%以下						○		
27-12-40-BB (24-12-40BB) W/C=55%以下						○		
捨-8-40-BB	○	○	○	○	○	○	○	○

【生コンにおける留意事項】

- *1 原石採取場所、プラント能力、品質管理責任者等の変更がない限り、有効期限は令和7年度末とする。
- *2 一括承認されている場合でも、現場毎に配合計画書を添付すること。

【加熱アスファルト合材における留意事項】

- *1 原石、プラント、品質管理責任者に変更がない限り有効期限は令和7年度末とする。
- *2 再生アスファルト合材については、各工事箇所ごとに試験報告書を提出、仕様材料承認を行う。

【路盤材料における留意事項】

- *原石採取場所、プラント能力、品質管理責任者等に変更がない限り有効期限は令和7年度末とする。

【二次製品における留意事項】

- *1 JIS製品は、材料承認時に品質証明する資料は省略できます。よって本一括承認の対象としていません。
- *2 設計荷重等が指定されている場合、一括承認の製品であっても別途構造計算書等の添付が必要です。

製品名	工場		アスザック(株)				(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越			適用
	規格	長さ	高山工場	東部工場	飯田工場	パイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	松本工場	東信工場	
鉄筋コンクリートU型側溝	450	L=0.6m		JIS	JIS		○	JIS				
	600	L=0.6m		JIS	JIS		○	○				
	150	L=1.0m						○				
	180	L=1.0m					○	○				
	240	L=1.0m		JIS	JIS		JIS	○				
	300A	L=1.0m		JIS	JIS		JIS	JIS				
	300B	L=1.0m	JIS	JIS	JIS		JIS	JIS				
	300C	L=1.0m		JIS	JIS		JIS	JIS				
	360A	L=1.0m		JIS	JIS		○	JIS				
	360B	L=1.0m		JIS	JIS		○	JIS				
鉄筋コンクリートU型側溝蓋 1種(歩道用)	150	L=1.0m										
	180	L=1.0m					○					
	240	L=1.0m			○	○	○					
	300	L=1.0m			○	○	○		○			
	360	L=1.0m				○	○					
	450	L=0.6m			○	○	○					
鉄筋コンクリートU型側溝蓋 2種(車道用)	600	L=0.6m				○	○					
	180	L=0.6m				○	○					
	240	L=0.6m				○	○					
	300	L=0.6m				○	○					
	360	L=0.6m				○	○					
	450	L=0.6m				○	○					
車道用鉄筋コンクリートU型	600	L=0.6m					○					
	450	L=0.6m					○	○	○			
	600	L=0.6m					○	○	○			
	240	L=1.0m			○		○	○	○			
	300A	L=1.0m			○		○	○	○			
	300B	L=1.0m			○		○	○	○			
特殊車道用鉄筋鉄筋コンクリートU型	360A	L=1.0m					○	○				
	360B	L=1.0m					○	○				
	360	L=0.6m					○	○				
	450	L=0.6m					○	○				
	240	L=1.0m					○	○	○			
	300	L=1.0m					○	○				
特車用甲蓋	240	L=0.5m			○	○	○	○	○			
	300	L=0.5m			○	○	○	○	○			
	360	L=0.6m					○					
	450	L=0.6m				○	○	○				
ベンチフリューム(Ⅱ型)	200	L=2.0m					○	○				
	250	L=2.0m					○	○				
	300	L=2.0m					○	○	○			
	350	L=2.0m					○	○	○			
	400	L=2.0m					○	○	○			
	500	L=2.0m					○	○	○			
	600	L=2.0m					○	○	○			
ベンチフリューム蓋 2種	250	L=1.0m										
	300	L=1.0m							○			
鉄筋コンクリートL型	250A	L=0.6m			○	○						
	250B	L=0.6m			○	○		○				
	300	L=0.6m			○	○	○	○				
	350	L=0.6m					○	○				
歩車道境界ブロック(片面)	A種	L=0.6m			○	○		○	○			
	B種	L=0.6m				○		○	○			
	C種	L=0.6m				○		○	○			
	A種	L=2.0m				○			○			
	B種	L=2.0m				○				○		
	C種	L=2.0m				○			○			
歩車道境界ブロック(両面)	A種	L=0.6m			○	○		○	○			
	B種	L=0.6m			○	○		○	○			
	C種	L=0.6m				○		○				
	A種	L=2.0m				○			○			
	B種	L=2.0m				○			○	○		
	C種	L=2.0m				○			○			
地先境界ブロック	A種(面取り含む)	L=0.6m			○	○		○	○	○		
	B種(面取り含む)	L=0.6m				○		○	○			
	C種(面取り含む)	L=0.6m			○	○		○	○	○		
間置ブロック 積みブロック	400×250	×350				JIS						
	354×277	×350										
	564×354	×350										
歩車道用鉄筋コンクリートU型側溝	240	L=1.0m					○					
	300	L=1.0m					○					

須坂建設事務所

令和7年度 一括承認願品目 審査結果

コンクリート二次製品 (4月1日)

(2/2)

製品名	工場		アスザック(株)				(株)高見澤	松六コンクリート工業(株)	(株)ホクエツ信越			適用
	規格	長さ	高山工場	東部工場	飯田工場	バイコン工場	小布施工場	長野工場	長野工場	松本工場	東信工場	
自由勾配側溝 300×	300×300	L=2.0m		○	○		○	○	○	○◇	◇	◇:UNVS
	300×400	L=2.0m		○	○		○	○	○	○	◇	
	300×500	L=2.0m		○	○		○	○	○	○	◇	
アスザック(株):FX (株)高見澤:OS	300×600	L=2.0m	○		○		○	○		○◇	◇	
	300×700	L=2.0m	○		○		○	○		◇	○◇	
	300×800	L=2.0m	○		○		○	○		◇	○◇	
松六コンクリート工業(株):FX (株)ホクエツ信越UNVS.皿形	300×900	L=2.0m	○		○		○	○			◇	
自由勾配側溝 400×	400×400	L=2.0m	○		○		○			◇	◇	◇:UNVS
	400×500	L=2.0m					○			◇		
	400×600	L=2.0m	○		○		○			◇		
アスザック(株):FX (株)高見澤:OS	400×700	L=2.0m					○				◇	
	400×800	L=2.0m					○					
	400×900	L=2.0m					○			◇	◇	
松六コンクリート工業(株):FX (株)ホクエツ信越UNVS.皿形	400×1000	L=2.0m					○					
自由勾配側溝 500×	500×500	L=2.0m	○		○		○			◇	◇	◇:UNVS
	500×600	L=2.0m	○		○		○				○◇	
	500×700	L=2.0m	○		○		○					
アスザック(株):FX (株)高見澤:OS	500×800	L=2.0m			○		○				◇	
	500×900	L=2.0m					○					
	500×1000	L=2.0m					○			◇	◇	
松六コンクリート工業(株):FX (株)ホクエツ信越UNVS.皿形	500×1100	L=2.0m					○					
自由勾配側溝 600×	600×600	L=2.0m	○		○		○			◇	◇	◇:UNVS
	600×700	L=2.0m	○		○		○				◇	
	600×800	L=2.0m	○		○		○				◇	
アスザック(株):FX (株)高見澤:OS	600×900	L=2.0m	○				○					
	600×1000	L=2.0m	○				○			◇	○	
	600×1100	L=2.0m	○				○			◇		
松六コンクリート工業(株):FX (株)ホクエツ信越UNVS.皿形	600×1200	L=2.0m					○					
自由勾配側溝用 甲蓋 (車道用)	300	L=0.5m			○	○	○	○				L=475含む
	400	L=0.5m			○		○					
	500	L=0.5m			○		○					
アスザック(株):FX (株)高見澤:OS(475含).アート	600	L=0.5m	○		○		○					
	300	L=1.0m							○			L=0.5m同等品
	400	L=1.0m										L=0.5m同等品
松六コンクリート工業(株):FX (株)ホクエツ信越UNVS.皿形	500	L=1.0m										L=0.5m同等品
	600	L=1.0m										L=0.5m同等品
横断用自由勾配側溝 300×	300×300	L=2.0m							◇	◇	◇	◇:UNVS
	300×400	L=2.0m							◇	◇	◇	◇:UNVS
	300×500	L=2.0m							◇		◇	◇:UNVS
(株)ホクエツ信越:VS.UNVS												
ボックスカルバート	300×300	L=2000			○		○					L=1995含む
	400×400	L=2000			○		○					L=1995含む
	500×500	L=2000	○		○		○					L=1995含む
	600×600	L=2000	○		○		○				○	
	700×700	L=2000			○							
	800×800	L=2000	○									
	900×900	L=2000										
	1000×800	L=2000									○	
	1000×1000	L=2000			○						○	
境界杭	110×110×800	長野県	○				○	○	○			
スノーガッター (アールガッター)	250	L=0.6m				○		○				
	300	L=0.6m						○				
	350	L=0.6m				○		○				
	400	L=0.6m				○						
	450	L=0.6m			○				○			
植樹枡	1号						○		○			
	2号						○		○			
	3号						○					